

南京土壤研究所麒麟园区学生办公家具采购比选公告

一、招标内容

中国科学院南京土壤研究所麒麟园区学生办公室采购一批办公家具，清单数量，规格，技术要求如下表：

序号	名称	图片	尺寸(mm)	材质说明	单位	数量
1	员工位 (钢木办公桌)		L1200*W600*H750/1100	<p>1、板材：采用优质品牌浸渍胶膜纸饰面刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量符合国家环保标准。表面耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、易清洁，色泽柔和，纹路自然。</p> <p>2、封边条：采用同色一体直封边，ABS封边条2.0mm厚，封边严密、平整、不含重金属、无脱胶。</p> <p>3、钢架：采用国产一级冷轧钢板，壁厚≥1.2MM，表面喷粉处理，无剥落，裂纹、皱纹，附着力强，抗盐雾性能优秀。</p> <p>4、每人位带布绒屏风隔断，弧形包布拉手钢制三抽活动柜（出样，规格：W398*500*600，采用一级冷轧钢板，壁厚0.8MM，表面喷粉处理，无剥落，裂纹、皱纹，附着力强，抗盐雾性能优秀。优质品牌导轨，抽拉实验5万次，每抽承重20公斤。）；</p> <p>5、走线隐蔽美观，不暴露电源线，有安全绝缘耐磨损设计，符合电器安装布线规范。</p>	组	44
2	桌上屏		1200*18*350	18厘布桌屏，颐达15-48灰色布，四周打白色胶条，配砂白色桌屏夹	张	14
3	桌上屏		600*18*350	18厘布桌屏，颐达15-48灰色布，四周打白色胶条，配砂白色桌屏夹	张	8

4	办公椅		中背	<p>1、面料：采用优质透气网布，耐磨性强、透气性好、经防污处理。</p> <p>2、海绵：采用一体成型优质泡棉，高回弹性，耐用度高、厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 10 年内不会出现弹不起现象。</p> <p>3、气压棒：采用进口或合资品牌气压棒，升降自如，可承受 250KG 压力，可上下反复升降 20 万次无损、结构牢固。</p> <p>4、曲木板：座垫为多层曲木板热压成型，按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，曲木板材承压可达 200 公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。</p> <p>5、支架及椅轮：尼龙五星爪。椅轮采用高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨不掉色，具有坚固、有韧性、转动灵活、不易磨损地板等特点，耐磨性及其它理化性能均达到美国 BIFMA 标准。</p> <p>6、结构部件之间采用优质金属连接件。</p>	张	44
5	定制四等分钢制柜 (文件柜)		800*420*1800	<p>1、钢材：采用一级冷轧钢板，壁厚$\geq 0.8\text{MM}$，表面喷粉处理，无剥落，裂纹、皱纹，附着力强，抗盐雾性能优秀。</p> <p>2、铰链：采用优质品牌铰链，带阻尼缓冲装置，使开关自动回位顺滑无声；</p> <p>3、锁具：采用优质品牌锁具，具有任意角度转动和定位功能；</p> <p>4、表面处理：经高温除油、除污、无磷化防锈处理（纳米无磷粉末喷涂），表面经高压静电粉末喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强。色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质，漆膜厚度$\geq 70\mu\text{m}$，色泽均匀，符合盐雾检测要求。</p>	组	11
6	茶水柜		L800*W450*H750	<p>1、基材：采用品牌中密度纤维板强度高，不变形、承重性强，甲醛释放量符合国家环保标准；</p> <p>2、面材：采用品牌 0.6mm AAA 级实木木皮，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，经过防虫防腐等 7-9 道涂研工艺处理，耐磨性好；</p> <p>3、实木封边条：采用优质实木封边条；</p> <p>4、油漆：采用优质环保水性漆，无苯、绿色环保，严格按照五底三面程序工艺，清晰体现实木质感，色泽美观、不变色、光滑耐</p>	张	1

				磨、手感好； 5、铰链：采用优质品牌铰链，带阻尼缓冲装置，使开关自动回位顺滑无声；		
7	会议椅			1. 面料优质耐磨网饰面，高级耐磨弹力绒布座饰面； 2. 海绵 5 公分 35 密度纯新海绵，永不变形； 3. 配置 pp 加纤固定背匡，PP 固定扶手； 4. 架子 1.2 厚喷涂黑色 32*20 巨型 4 脚椅架，带黑色尼龙固定脚塞/50MM 黑色 PU 活动轮； 5. 功能坐垫可翻起，架子可全折叠	张	10

二、工期要求：30 天

三、实施地点：南京市江宁区创优路 298 号

四、造价要求：总价限价 11.5 万元，员工位（钢木办公桌）限价 3000 元，办公椅限价 800 元，定制四等分钢制柜限价 1000 元，茶水柜限价 1500 元。

五、质量要求：达到技术要求及相关规范的要求。

六、样品：第 1 项办公桌所含的三抽柜、回形钢脚小样：300mm(L) 一块。

1、投标人需根据采购需求，制作样品，并运输至现场安装完成，样品制作、运输安装费用由意向单位自理。

2、样品颜色不限；样品的规格尺寸和材质要求与实际需要的货物要求一致；

3、样品递交时，样品上标识供应商名称和联系方式。

七、投标报价

投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括货物生产、加工、运输、安装（包含安装过程中的水电、人工等）、人员保险、维护、利润、税金及其它生产安装过程中可能产生的全部费用。

八、评分标准：

1、投标报价（满分 80 分）

经评审确认不低于企业成本的各有效投标人的投标报价中，以各投标人的投标报价去掉一个最高价，去掉一个最低价的算术平均值（当有效投标投标人少于等于五家时直接取算术平均值）的 98%（A 值）为基准价，得满分（80 分），并以此为基准来确定其它有效投标人的价格得分，投标价每高于 A 值 1%的扣 0.3 分，每低于 A 值 1%的扣 0.2 分，不足 1%按插入法计算，小数点后保留两位，第三位四舍五入。

2、样品（满分 20 分）

根据技术要求，完成样品，并运输至现场。

（1）材质工艺（5 分）：

材质品质好、工艺精湛、无瑕疵得 5 分；

材质较好、工艺较精湛、有细微瑕疵得 3 分；

材质较差、工艺较差、有明显瑕疵得 1 分；

未按照要求提供样品不得分。

(2) 外观 (5 分)：

外观平整光泽度好，细节处理水平高、美观、无瑕疵得 5 分；

外观较平整，细节处理水平较高、较美观、有细微瑕疵得 3 分；

外观不平整，细节处理水平不高、不美观、有明显瑕疵得 1 分；

未按照要求提供样品不得分。

(3) 强度、牢固度、舒适度、气味 (5 分)：

样品强度高，承重好、舒适、无刺激性气味的得 5 分；

强度较高、承重较好、舒适度尚可、无明显刺激性气味得 3 分；

强度小承重低、不舒适的、有明显刺激性气味得 1 分；

未按照要求提供样品不得分。

(4) 五金配件质量 (5 分)：评委根据供应商提供的样品五金配件质量、安装连接紧密度等方面进行评分：

质量佳、安装连接紧密、无瑕疵得 5 分；

质量及安装连接紧密度尚可、有细微瑕疵得 3 分；

九：投标注意事项

1、有意向的投标人于 2025 年 4 月 2 日 17:00 前将投标样品运输至南京市江宁区创优路 298 号并安装完成，同时将营业执照、产品介绍、产品报价传真到 025-86881000 或将扫描件发往 yqb@iissas.ac.cn（请在邮件主题中注明参与标的投标公司全称），过时不候。联系人：田老师 025-86881110。

2、本项目不进行现场开评标，招标结果请各位投标人关注南京土壤所研究所网站，如果有效投标人不足三家，本次比选采购将转成合同谈判。